

Programat P300 + VP3 easy



- Удобен в использовании благодаря новой системе организации управления и меню.
- Гомогенный разогрев благодаря новейшей системе муфельной технологии QTK.
- Прочная, надежная конструкция.
- Заранее внесенные программы обжига масс IPS Classic, d.Sign, e.max, синтеризации e.max.
- Программа предварительной сушки с новыми возможностями.
- Быстрое открывание крышки печи позволяет сохранить время.
- Встроенная система бесперебойного питания Power Fail Save позволяет избежать перерывов в работе во время кратковременных перебоев в питании.

Технические характеристики:

- Источник питания: 200—240 V 50—60Hz.
- Разрешимое отклонение сети: $\pm 10\%$.
- Потребляемая мощность: 8.5 A at 200—240 V.
- Потребляемая мощность помпы: 2.1 A.
- Финальный вакуум: < 50 мбар.
- Только разрешенные помпы могут быть использованы.
- Дисплей – графический дисплей на жидких кристаллах с подсветкой.
- Предохранители — 200—240 V: 5 × 20 мм. диаметром
- Размеры закрытой печи: глубина 468 мм., ширина 303 мм. (382 мм. с подставкой), высота 320 мм.
- Внутренние размер камеры обжига: диаметр 80 мм.
- Высота: 48 мм.
- Макс. температура обжига: 1200°C
- Вес базы печи: 12.6 кг.
- Вес крышки печи: 4.5 кг.
- Информация по безопасности: IEC 1010-1 and EN 61010, UL и cUL стандарты

Форма поставки

- Печь Programat P300
- 1 трегер для обжига
- 1 провод сети
- 1 столик для обжига
- 1 набор для калибровки печи
- 1 набор запасных предохранителей

Рекомендованные дополнительные аксессуары:

- VP3 easy или VP3 вакуумная помпа
- Щипцы