

Miditherm 100 и Miditherm 200

В соответствии с любым требованием правильная печь
предварительного прогрева подходящей величины!



- > Надёжное прокаливание и предварительный прогрев благодаря максимальной температуре до 1.110°C
- > Всем требованиям лаборатории соответствует гибкое программирование
- > Отсутствие ошибок при литье из-за неправильной температуры муфеля, благодаря точному термозадающему элементу!
- > 4-зоны-нагрева уравнивают разницы в температуре муфеля, что способствует получению воспроизводимых результатов при литье
- > Снизить расходы лаборатории и экономить электроэнергию для экономичной работы позволяет превосходная теплоизоляция печей

BEGO 

Вместе к успеху

Надёжное прокаливание и предварительный прогрев

Наши печи «Miditherm» пригодны для всех обычных зуботехнических применений. В печах «Miditherm 100» и «Miditherm 200» при достигаемой максимальной температуре до 1100 °С осуществляются все классические работы по изготовлению бюгельных протезов, а также коронок и мостовидных протезов.

Гибкое программирование

В Вашем распоряжении находятся, в общей сложности, четыре программируемых уровня в каждой программе, бесступенчатый выбор скорости подъёма температуры от 1–9 °С в минуту, а также скоростная программа.

Разумеется все рабочие программы можно установить с учётом собственных потребностей или полностью перепрограммировать. **Ваше преимущество: одна печь для всех применений, которая занимает особенно мало места и потребляет особенно мало электроэнергии!**



Особенно точная работа

Температуру в камере прокаливания печи контролирует вместе с точным термозлементом микропроцессор, который гарантирует соблюдение точных температур. **Ваше преимущество: нет ошибок при литье из-за неправильной температуры муфеля!**

4 зоны нагрева с температурой до 1.100 °С

Равномерный обогрев с четырёх сторон посредством нагревательных элементов. Ваши преимущества:

- Уравнивание разницы в температуре муфеля
- Надёжные результаты литья
- Нет перегрева печи

Нагревательные элементы – это спирали из материала «Kanthal», которые расположены в прочной промышленной керамике. **Ваше преимущество: надёжность и долгий срок эксплуатации печи.**

Автоматический расчёт времени старта

Во многих печах предварительного прогрева, предлагаемых на рынке стоматологической продукции, нужно сложно рассчитывать момент включения для желательного старта.

В наших печах Вы задаёте желаемое время отлива муфеля, печь рассчитывает для Вас время старта и автоматически включается. При этом примечательно простое программирование!



Вы выбираете размеры печи: компактные или большие!

Максимальное заполнение пространства камеры муфельной печи 100 MP:

- 12 x кювет 3-го размера
- 4 x больших муфельных кольца, голубого цвета от «BEGO»

Максимальное заполнение пространства камеры муфельной печи 200 MP:

- 32 x кювет 3-го размера
- 9 x больших муфельных кольца, голубого цвета от «BEGO»

Теплоизоляция

Печи серии «Miditherm» обладают отличной теплоизоляцией, которая достигается благодаря изоляции – элементам из керамических волокон. **Ваше преимущество: желаемая конечная температура достигается быстро; при этом расход энергии благоприятно незначительный.** Каждая печь предварительного прогрева серии «Miditherm» имеет на обратной стороне патрубков, к которому можно легко прикрепить трубку для вытяжки или систему для вытяжки, например, «Regulus».

Miditherm 100 MP и 200 MP

Технические данные:

	100 MP	200 MP
Высота	480 мм	600 мм
Ширина	350 мм	470 мм
Глубина	420 мм	550 мм
Камера муфельной печи	Высота	95 мм
	Ширина	150 мм
	Глубина	180 мм
Номинальное напряжение	200–240 В, 50/60 Гц	200–240 В, 50/60 Гц
Специальное напряжение	100–120 В, 50/60 Гц	
Мощность при номинальном напряжении 230 В	1600 Вт	2700 Вт
Температура	максимум 1150 °С	максимум 1150 °С
Вес	примерно 28 кг	примерно 56 кг

Regulus

Высота	570 мм
Ширина	125 мм
Глубина	110 мм
Номинальное напряжение	220–240 В, 50/60 Гц
Вес	2,8 кг

Компания оставляет за собой право на изменения конструкции, объема и комплекта поставки. Технические и технологические данные и рекомендации базируются на нашем опыте и испытаниях и должны рассматриваться только как ориентировочные значения. Декабрь 2010.

Для заказа	Количество	REF
Miditherm 100 MP		
с керамической плитой на дно	1 штука	26150
Miditherm 200 MP		
с керамической плитой на дно	1 штука	26155

Комплекующие изделия:

керамическая плита на дно для печи		
Miditherm 100	1 штука	34954
керамическая плита на дно для печей		
Miditherm 100/200	1 штука	13984
термозлемент для печей Miditherm 100/200	2 штуки в 1 упаковке	14087
отводная трубка для печей		
Miditherm 100/200, короткая	1 штука	35544
запасной муфель для печи Miditherm 100	1 штука	34956
запасной муфель для печи Miditherm 200	1 штука	13985
система вытяжки печи Regulus		25750